



**Coproquiman, s.l.**

C/. Edison, 5 B - Pol. Ind. Bufalvent  
08243 MANRESA (Barcelona) SPAIN  
Tel. 93 877 31 34 - Fax 93 873 64 13  
coproquiman@coproquiman.es - www.coproquiman.es



## EFISAN GRAS

### DETERGENTE-DESENGRASANTE ALCALINO PARA LIMPIEZA MANUAL Y PROYECCIÓN DE ESPUMA

#### APLICACIONES

Eliminación de grasas persistentes en paredes, suelos, utensilios, y objetos en general, tanto en hostelería, industria alimentaria, automoción, etc., siempre que sean resistentes a los productos alcalinos.

#### COMPOSICIÓN

Solución alcalina de tensioactivos, secuestrantes, solubilizantes y dispersantes.

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto:	Líquido de color rojo intenso	pH:	14
Alcalinidad:	5 % (como NaOH)	Densidad:	1,07 g. /c.c.

#### DOSIFICACIÓN

Entre el 1 y 15%, o bien puro según el grado de suciedad y el sistema de aplicación.

#### MODO DE EMPLEO

EFISAN GRAS se utiliza de forma manual o mediante pulverización, pero el mayor rendimiento se obtiene aprovechando su naturaleza espumante mediante máquina de proyección de espuma.

#### TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN

Puede utilizarse a temperatura ambiente, pero la máxima eficacia se obtiene a 40-50°C.

#### ENVASADO

EFISAN GRAS se envasa y suministra en bombonas de plástico de 28, 11 y 5 Kg e IBC de 1000 Kg.

#### CONSEJOS DE MANIPULACIÓN Y UTILIZACIÓN

Por tratarse de un producto alcalino, debe manipularse con precaución, no utilizar sobre superficies de aluminio o pintadas, sobre todo si se no se diluye previamente. En todo caso deben seguirse las instrucciones de la etiqueta.