



Coproquiman, s.l.

C/. Edison, 5 B - Pol. Ind. Bufalvent
08243 MANRESA (Barcelona) SPAIN
Tel. 93 877 31 34 - Fax 93 873 64 13
coproquiman@coproquiman.es - www.coproquiman.es



EFITEC A-70

DETERGENTE-DESINCRUSTANTE ACIDO PARA LA LIMPIEZA DE CIRCUITOS Y EQUIPOS

APLICACIONES

Tratamientos de limpieza y desincrustación de todo tipo de equipos y circuitos, construidos en acero inoxidable o aluminio. Es especialmente indicado para eliminar las incrustaciones en las industrias de derivados lácteos (piedra de leche), o en la industria cervecera, para la eliminación de piedra de cerveza y limpieza ácida de barriles, y en general en cualquier situación en la que se deba efectuar una limpieza y eliminación de incrustaciones simultáneamente.

COMPOSICIÓN

Mezcla equilibrada de ácidos minerales pasivados y tensioactivos.

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICAS

Aspecto: Líquido de color rojo pH: 1 Densidad: 1,19 g. /c.c.

DOSIFICACIÓN

Las dosis de empleo oscilan entre el 2 y 10 %. En casos especiales puede utilizarse puro.

MODO DE EMPLEO

EFITEC A-70 se utiliza por incorporación a los equipos a limpiar, procediéndose después a su recirculación durante un corto espacio de tiempo, que estará en función de la capa de incrustación a eliminar. Puede utilizarse también por inmersión, remojo o rociado. Se suele utilizar en tratamientos conjuntos con desengrasantes alcalinos, aunque no debe mezclarse con ellos (enjuague previo). No debe mezclarse jamás con productos que contengan cloro o amoníaco.

TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN

Se utiliza desde temperatura ambiente hasta 80 °C.

ENVASADO

EFITEC A-70 se envasa y suministra en bombonas de 12 y 30 Kg.

CONSEJOS DE MANIPULACION Y UTILIZACIÓN

Por tratarse de un producto ácido debe manejarse con las precauciones propias de estos productos. Consultar etiqueta.

La información contenida en este folleto puede ser modificada sin previo aviso.