Coproquiman, s.l.
C/. Edison, 5 B - Pol. Ind. Bufalvent
08243 MANRESA (Barcelona) SPAIN
Tel. 93 877 31 34 - Fax 93 873 64 13
coproquiman@coproquiman.es - www.coproquiman.es

EFITEC C-10

ADITIVO ANTIESPUMANTE Y HUMECTANTE

APLICACIONES

Corrección de espuma en baños de lavado de botellas u otros elementos en máquinas automáticas, como complemento de la sosa cáustica en cualquiera de sus aplicaciones de limpieza y desinfección, para mejorar la humectación y disminuir los arrastres, y en general en cualquier situación en la que se quiera rebajar el nivel de espuma especialmente en depuradoras biológicas de aguas residuales, a las que aporta menos carga contaminante que los habituales antiespumantes a base de siliconas, y en torres y circuitos de enfriamiento.

COMPOSICIÓN

Solución hidroalcohólica concentrada de tensioactivos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto:	Líquido transparente	pH:	7
Densidad:	0,98 g. /c.c.		

DOSIFICACIÓN

Disuelto en los baños a corregir o mejorar entre el 0,1 el 2 por mil y alrededor de 100 ppm en tratamiento de aguas.

MODO DE EMPLEO

Se utiliza por incorporación manual o automática a los tanques, circuitos, baños o instalaciones.

TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN

Entre 60 y 85 ºC. y a temperatura ambiente en estaciones de depuración de aguas residuales.

ENVASADO

EFITEC C-10 se envasa y suministra en bombonas de plástico de 10 y 25 Kg.

CONSEJOS DE MANIPULACIÓN Y UTILIZACIÓN

No se requieren medidas de seguridad especiales. En todo caso, deben seguirse las instrucciones impresas en la etiqueta.

La información contenida en este folleto puede ser modificada sin previo aviso.