



Coproquiman, s.l.

C/. Edison, 5 B - Pol. Ind. Bufalvent
08243 MANRESA (Barcelona) SPAIN
Tel. 93 877 31 34 - Fax 93 873 64 13
coproquiman@coproquiman.es - www.coproquiman.es



EFITEC C - 20

ADITIVO COMPLETO PARA LAS SOLUCIONES CAUSTICAS DE LIMPIEZA

APLICACIONES

Complemento de la sosa cáustica en el lavado de botellas, obteniéndose soluciones de baja tensión superficial y gran poder de humectación, así como un elevado efecto secuestrante de la cal. Es aplicable también en todo tipo de limpieza alcalina (circuitos, tanques, etc.)

COMPOSICION

Solución hidroalcohólica, de carácter ácido, de secuestrantes y tensioactivos.

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS

Aspecto:	Líquido amarillento	pH:	1
Densidad:	1,1 gr./c.c.		

DOSIFICACIÓN

En el lavado de botellas, disuelto en el baño cáustico de lavado entre el 0,05 y 0,5 %. En las limpiezas alcalinas entre el 5 y el 10 % respecto a la sosa líquida aportada.

MODO DE EMPLEO

EFITEC C-20 se puede dosificar de forma manual incorporándolo a los baños, o automáticamente mediante una bomba dosificadora.

TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN

La temperatura óptima de utilización está comprendida entre 60 y 85 ° C.

ENVASADO

EFITEC C-20 se envasa y suministra en bombonas de 30 Kg.

CONSEJOS DE MANIPULACION Y UTILIZACIÓN

Se adoptarán las medidas de seguridad propias de los productos ácidos. En el almacenaje se mantendrá tapada y a temperaturas entre 10 y 35 ° C.

La información contenida en este folleto puede ser modificada sin previo aviso.