



FICHA TÉCNICA

Coproquiman, s.l.

C/. Edison, 5 B - Pol. Ind. Bufalvent

08243 MANRESA (Barcelona) SPAIN

Tel. 93 877 31 34 - Fax 93 873 64 13

coproquiman@coproquiman.es - www.coproquiman.es



EFISAN GRES

DETERGENTE-
DESINCRUSTANTE ESPUMANTE
PARA LA LIMPIEZA DE
SUPERFICIES

N.º UFI: GH30-20YS-E008-6EGS

APLICACIONES: En la industria, y hostelería, para la limpieza de suelos y superficies en general, resistentes a los ácidos, limpieza exterior de instalaciones de acero inoxidable, etc. En automoción para la limpieza y abrillantado de llantas de vehículos. En la industria alimentaria como complemento de los limpiadores alcalinos. Elimina los restos de cal, así como la grasa y otras suciedades tanto orgánicas como inorgánicas.

COMPOSICIÓN: Solución ácida de tensioactivos, dispersantes, emulgentes y disolventes.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS:

Aspecto: Líquido de color fucsia pH: 1

DOSIFICACIÓN: Entre 2 y 10 %, aunque también puede emplearse puro.

MODO DE EMPLEO: EFISAN GRES se utiliza de forma manual o por proyección mediante pistola, dejando actuar el producto durante 5 a 10 minutos antes de proceder al enjuague o aclarado.

TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN: Puede emplearse a temperatura ambiente, su máxima eficacia se obtiene entre 35 y 50 °C.

ENVASADO: EFISAN GRES se envasa y suministra en bombonas de 28 y 12 kg.

CONSEJOS DE MANIPULACIÓN Y UTILIZACIÓN: Por tratarse de un producto corrosivo, debe evitarse el contacto con la piel y mucosas y tomar las precauciones propias de los productos ácidos. Debe almacenarse tapado y a temperatura ambiente.

PICTOGRAMAS:



USO PROFESIONAL-INDUSTRIAL