



FICHA TÉCNICA

Coproquiman, s.l.

C/. Edison, 5 B - Pol. Ind. Bufalvent
08243 MANRESA (Barcelona) SPAIN
Tel. 93 877 31 34 - Fax 93 873 64 13

coproquiman@coproquiman.es - www.coproquiman.es



EFITEC BACGRAS

DETERGENTE-DESENGRASANTE ALCALINO PARA
LIMPIEZA Y DESODORIZANTE DE SUPERFICIES Y
MAQUINARIA EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

N.º UFI: G2YG-K023-QC9U-CVG5

APLICACIONES: Eliminación, mediante proyección de espuma, de suciedades formadas por grasas, restos de alimentos, azúcares, microorganismos, etc. en, industria alimentaria y hostelería, que puedan haberse depositado en suelos, máquinas, depósitos, etc. siempre que sean resistentes a los productos alcalinos.

COMPOSICIÓN: Solución alcalina de cloruro de alquil dimetil bencil amonio, tensioactivos, secuestrantes, solubilizantes y dispersantes.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS:

Aspecto:	Líquido de color rojizo	pH en suministro:	14
Alcalinidad:	4,8 % (como NaOH) 1,07 g./c.c.	pH en dosis de empleo:	9-11 Densidad:

DOSIFICACIÓN: Entre el 3 y 10%, según aplicaciones, temperatura y grado de suciedad.

MODO DE EMPLEO: EFITEC BACGRAS se utiliza preferentemente mediante sistema de proyección de espuma, aunque puede ser aplicado de forma manual. Es conveniente permitir un tiempo de contacto con la superficie a tratar de 10 a 15 minutos, a fin de rentabilizar al máximo el producto.

TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN: Puede utilizarse a temperatura ambiente, pero la máxima eficacia se obtiene a 40-50°C.

ENVASADO: EFITEC BACGRAS se envasa y suministra en bombonas de plástico azul de 28 Kg.

CONSEJOS DE MANIPULACIÓN Y UTILIZACIÓN: Por tratarse de un producto alcalino, debe manipularse con precaución, no utilizar sobre superficies de aluminio o pintadas, sobre todo si se no se diluye previamente. En todo caso deben seguirse las instrucciones de la etiqueta.

PICTOGRAMAS:



USO PROFESIONAL-INDUSTRIAL