



FICHA TÉCNICA

Coproquiman, s.l.

C/. Edison, 5 B - Pol. Ind. Bufalvent
08243 MANRESA (Barcelona) SPAIN
Tel. 93 877 31 34 - Fax 93 873 64 13

coproquiman@coproquiman.es - www.coproquiman.es



EFITEC G-60 DETERGENTE LÍQUIDO DE ESPUMA CONTROLADA PARA LIMPIEZA DE SUELOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

N.º UFI: 1FES-T9VM-RN8Y-EXH4

APLICACIONES: Limpieza de todo tipo de suelos especialmente mediante máquina de cepillos.

COMPOSICIÓN: Solución alcalina de tensioactivos, secuestrantes, inhibidores y dispersantes.

CARACTERISTICAS FISIO QUIMICAS:

Aspecto:	Líquido transparente marrón	pH puro: 14	pH solución 1%: 9
Alcalinidad:	<2 % (Expresada como NaOH)	Densidad:	1,16 g. /c.c.

DOSIFICACIÓN: Entre el 1 y 5 % en máquina. Puede utilizarse hasta el 10% en aplicación manual o para remojo.

MODO DE EMPLEO: EFITEC G-60 se utiliza preferentemente en máquina de cepillos, por tanto, para su empleo deberán seguirse las instrucciones del fabricante de esta.

TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN: Habitualmente se utiliza a temperatura ambiente, pero puede mezclarse con agua hasta 50°C.

ENVASADO: EFITEC G-60 se envasa y suministra en bombonas de 11 Kg.

CONSEJOS DE MANIPULACIÓN Y UTILIZACIÓN: Debe evitarse el contacto con la piel y mucosas y tomar las precauciones propias de los productos irritantes. Debe almacenarse tapado y a temperatura ambiente. Se utilizará exclusivamente para su aplicación.

PICTOGRAMAS:



USO PROFESIONAL-INDUSTRIAL